

コンクリート用洗剤

YouTubeにて
動画配信中!



コンクリート汚れ イッキ落ち

即効性の強力洗剤



1ℓ

“**コンクリート汚れイッキ落ち**”は
ブレンドした数種類の酸と洗剤の力で
コンクリート等の汚れを化学分解して落とす
即効性の強力洗剤です。

高圧水洗浄同等の洗剤力!!

こんなに
キレイに!

ブロック塀のカビやコケも...



永年蓄積したタイヤ汚れが...



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD.

コンクリート用洗剤

コンクリート汚れ 落とし



1ℓ

■ 用 途

- コンクリート・モルタル面、インターロッキング^{※1}、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去。(タイヤ痕、泥汚れ、水垢、カビ、コケ、油汚れ^{※2}、セメントの白華等)
- 新設のコンクリート(打設後28日以上経過したもの)の色ムラの改善。

※1 インターロッキング等、着色された部材は色が落ちる恐れがあります。 ※2 油の種類によっては除去できない場合があります。

■ 適さないもの

- 大理石、御影石等の石材 ●ステンレス、アルミ、鉄、銅、亜鉛メッキ等の金属およびそれらを含む合金。

■ 使用方法

- ① 材料塗り：水湿しのあと、柄つきブラシ、刷毛等(金属製ブラシを除く)を用いて原液で100~300ml/㎡塗布します。軽度の汚れの場合は、液を2倍(水100mlに原液100ml)に薄めて使用してください。塗りつけると泡状の反応が起こりますので、泡の反応が鎮まるまで待ちます。
- ② 水 洗 い：下地が乾かないうちに、全体を柄つきブラシ等でこすりながら水洗いをします。水洗いをしないと黄色く残る恐れがあるので必ず水洗いしてください。
- ③ 乾燥養生：常温で放置して乾燥させます。
- ④ 片 付 け：使用したブラシなどはしっかりと水で洗浄します。

■ 使用量の目安：原液の場合、約5㎡/本(L)(下地の状態により変動します)

品 名	コンクリート用洗剤	液 性	酸 性	正味量	1L
成 分	塩酸(9.8%)、スルファミン酸(2.0%)、しゅう酸(1.0%)、界面活性剤(0.1% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)				

危 険	
	
◎ 重篤な皮膚の障害および眼の損傷 ◎ 吸入するとアレルギー、喘息、または呼吸困難を起こす恐れ ◎ 臓器の障害(呼吸器系)	
(JSDA-GHS)	

まぜるな 危険	酸性タイプ	塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスがでて 危険 です。
----------------	--------------	--



眼に注意 子供に注意 塩素系と併用不可

■ 使用上の注意

●用途以外に使わない。●ほかの容器に移して使用しない。●使用時はゴム製等の手袋又は柄つきブラシを使う。●金属製ブラシは使用しないこと。●眼や皮膚、衣服に液がつかないように注意する。●使用後は必ず手を洗うこと。●子供の手の届くところに置かない。●液をかけたまま放置しない。●屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。●側溝、河川、湖沼などには直接廃棄しないこと。●変色する恐れがある材質もあるので、試し塗りを事前に行うこと。●植栽等は、本剤が付着すると枯れる恐れがあるため、付着しないよう十分養生をすること。●本剤の黄色が薄くなっても性能に問題はありません。●汚れている箇所だけを洗浄するのではなく、その面全体を洗浄することを推奨します。

■ 応急処置

●眼に入った時は、眼を傷めることがあるのですぐ流水で15分以上洗い流す。飲み込んだ時は、無理に吐かせず、すぐに口をすすぎコップ1~2杯の水を飲ませる。いずれの場合も、直ちに医師に相談する。●皮膚についた時は、石鹸と水で十分洗い流す。●衣類に付着した時は直ちに脱ぎ、再使用する場合は洗濯すること。●吸入して呼吸が困難な時は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●異常があるときは製品を持参し、医師に相談する。



ヤブ原産業株式会社

本 社 / 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
☎ 048(297)4111 Fax 048(290)1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp