

# 標準施工要領書

目地カビイッキ落ち

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷 546

TEL 048(297)4111 FAX 048(290)1198

## 1. 特 長

- 高粘度ジェルなのでダレにくい。
- 匂いが少ない
- 塗ったところが目立つ。
- 頑固なカビの根元まで浸透・除去する。
- カビ再発抑制効果が高い。

## 2. 用 途

- 1) 浴室・厨房・外壁などのタイル目地、シーリング材のカビや藻、コケの除去。
- 2) 冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部などのカビや藻、コケの除去。

### 適さないもの

ホーロー、アルミニウム、真ちゅうなどの金属製品、砂壁、繊維壁、しっくいクロス壁、ユニットバスの化粧鋼板壁（磁石が付くタイプ）。木製品  
外国製のタイルやユニットバス。

## 3. 工 程

工 程	材 料	施 工 器 具	使 用 量	塗回数	間隔時間
洗 浄	目地カビ イッキ落ち	ヘラ 刷毛	5～g/m	1～2	1時間以上
水 洗 い	水道水	刷毛 ブラシ	—	—	常温で乾燥 養生

※幅や厚みによって塗布量は変わります。

※長時間置くと「目地カビイッキ落ち」が乾燥して落ちにくくなります。

## 4. 工 法

### 1) 準備

使用する前に窓や戸を開けて換気扇を回すなど、必ず換気をし、保護メガネ、マスクを着用してください。

汚れや水分を拭き取り、部材が十分に乾燥していることを確認してください。

（乾燥していないと効果が低くなる可能性があります）

### 2) 塗布

ヘラや刷毛などを用いてカビ汚れを包み込むように塗布してください。

1～2時間放置してください。

3) 洗淨

水で十分に洗い流します。落ちにくい場合は、刷毛、ブラシなどを使用して軽くこすりながら洗い流してください。

## 5. 注意事項

- 1) 用途以外には使用しないでください。また他の材料と混ぜて使用しないでください。  
**塩素系の材料なので酸性タイプの材料と混ぜると有害な塩素ガスを発生して危険です。**
- 2) 十分な効力を発揮するため、部材は乾燥させてください。
- 3) 使用の際には、ビニール製の保護手袋、保護眼鏡を着用してください。
- 4) 一度容器からとり出した材料は、汚染防止のため絶対に元の容器に戻さないでください。
- 5) 液が直接皮膚に付着した場合、肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをしてください。
- 6) 眼に入った場合は、直ちに流水で 15 分以上洗眼し、異常のある場合には医師に相談してください。
- 7) 誤って飲み込んだ場合は、口をすすぎ、無理には吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。
- 8) 吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または、温水でうがいをしてください。状況に応じて医師の診断を受けてください。
- 9) 誤飲を起こす恐れのある容器での保管は避けてください。
- 10) 材料の保管は、直射日光を避けて常温で保管してください。
- 11) 保管温度は 5℃以上 40℃以下としてください。
- 12) 漏出物は、不活性の物質（乾燥砂・土など）に吸収させて、容器に回収する。  
スコップ、ウェス等で容器に回収する。回収物はラベルを貼って密閉容器に保管し、安全な場所に移す。
- 13) 側溝、河川、湖沼等へは絶対に廃棄しないで、産業廃棄物として適切な処理をしてください。
- 14) 材料の取扱いについては、製品に記載された注意事項をよく読んでからご使用ください。  
その他詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
- 15) 塗料（塗り床材、壁仕上げ材等）、防水材、石材（大理石、みかげ石等）、タイル全般、セメント系材料（コンクリート、モルタル、ブロック等の2次製品等）、シーリング、塩ビ系床材の種類によっては、変色や艶の変化及び劣化を生じる場合があります。
- 16) 気温5℃以上での施工を心掛けて下さい。

## 6. 荷姿

内容量	形態	施工長さ (m)
480 g	ポリ容器	96

※目地幅 5 mm、塗り厚 1 mm の場合です。

※幅や厚みにより変動します。