


アイコン一覧表

用途・機能	用途・機能
 コテ	コテ塗り用です。
 ローラー	ローラー塗り用です。
 吹付け	吹付け用です。
 ハケ	ハケ塗り用です。
 薄塗り用	薄塗りに適しています。 ※商品ごとに異なります。
 厚塗り用	厚塗りに適しています。
 小型缶	ロスが少なく少量タイプです。
 硬化液 主材 2材型	主材と硬化剤を 混練して使用します。
 1材型	粉末樹脂入りで現場で 水を混入して使用します。
 仮防水性	防水の改修工事等に 適しています。
 CO ₂ CO ₂ 中性化抑制	コンクリートの中性化抑制に 効果があります。
 早強・速硬型	硬化時間が早い製品です。
 耐溶剤型	次工程に溶剤系材料を 施工するのに適しています。

製品仕様一覧表

セメント系カチオン性樹脂モルタル下地調整塗材

製品名	塗布手段	荷姿	適用部位	特長
カチオンタイトF		6kgセット	壁 床 屋上	 1~3mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  CO ₂ CO ₂ 中性化抑制
		20kgセット		
カチオンタイトFS		64kgセット	壁 床 屋上	 1~3mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  耐溶剤型
		20kgセット		
カチオンタイトT	 	5kgセット	壁 床 屋上	 1mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  CO ₂ CO ₂ 中性化抑制
		16kgセット		
カチオンタイトTS	 	40kgセット	壁 床 屋上	 1mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  耐溶剤型
		16kgセット		
速硬カチオンコテ		18kgセット	壁 床 屋上	 1~2mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  早強・速硬型  耐溶剤型
速硬カチオンローラー	 	15kgセット	壁 床 屋上	 1mm ↓ 薄塗り用  2材型  仮防水性  早強・速硬型  耐溶剤型
速硬カチオン厚塗り		60kgセット	壁 床 屋上	 10mm ↓ 厚塗り用  2材型  仮防水性  早強・速硬型  耐溶剤型
カチオンフィラー	   	30kgセット	壁	 1~1.2mm ↓ 薄塗り用  2材型
タイトワンコテ		15kg 袋	壁 床 屋上	 1~3mm ↓ 薄塗り用  1材型  仮防水性
タイトワンローラー	 	15kg 袋	壁 床 屋上	 1mm ↓ 薄塗り用  1材型  仮防水性
YS厚付モルタル		15kg 袋	壁 床 屋上	 20mm ↓ 厚塗り用  1材型