

作成日 2009年 10月 1日
改訂日 2022年 12月 1日

安全データシート（混合物用）

1. 製品および会社情報

製品名 彩メンテコート
会社名 ヤブ原産業株式会社
住所 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
担当部署 販売営業部
作成者 技術部
電話番号 048-297-4111
FAX番号 048-290-1198
緊急連絡先 048-297-4111
推奨用途及び使用上の制限 クリヤー塗料
整理番号 420100

2. 危険有害性の要約

GHS分類
物理化学的危険性 引火性液体 区分3
健康に対する有害性 急性毒性：蒸気 区分4
皮膚腐食性/刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2
呼吸器感作性 区分1
皮膚感作性 区分1
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器/全身毒性（単回ばく露） 区分1（中枢神経系、呼吸器系、腎臓、肝臓）
区分3（麻酔作用）
特定標的臓器/全身毒性（反復ばく露） 区分1（呼吸器系、神経系）
環境に対する有害性 水生環境有害性（急性） 区分2
水生環境有害性（慢性） 区分2

※上記以外は区分に該当しないか分類できない

ラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性液体および蒸気
皮膚刺激
強い眼刺激
吸入すると有害
吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能または胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害（中枢神経系、呼吸器系、腎臓、肝臓）
長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害（呼吸器系、神経系）
眠気またはめまいのおそれ
水生生物に毒性

注意書

長期継続的影響によって水生生物に毒性

【安全対策】

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
- 容器を接地すること／アースをとること。
- 熱／火花／裸火／高温体などのような着火源から遠ざけること。－禁煙
- 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器等を使用すること。
- 火花を発生しない工具を使用すること。
- 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- 適切な保護手袋／保護眼鏡／保護マスク／保護面／保護衣を着用すること。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 取扱い後は手洗いおよびうがいを十分に行うこと。
- 環境への放出を避けること。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

【応急処置】

- 火災の場合には、消火に炭酸ガス、泡、粉末消火剤、防災砂を使用すること。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 呼吸に関する症状が出た場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。
- 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
- 漏出物を回収すること。

【保管】

- 涼しいところ/換気の良い場所で、施錠して保管すること。

【廃棄】

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

3. 組成、成分情報

単一製品、混合物の区分 : 混合物

物質の特定 成分及び含有量

物質名	CAS No.	含有量 (%)	備考
キシレン	1330-20-7	14～15	PRTR1種
エチルベンゼン	100-41-4	14～15	PRTR1種
ヘキサメチレン ジイソシアネート (HDI) ^{注)}	822-06-0	≤0.4	PRTR1種

※ 代表値であり、規格値ではありません。

注1) ポリイソシアネート中に残留。

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師に連絡すること。呼吸に関する症状が出た場合には医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合 : 付着物を布にて素早く拭き取る。汚染された衣類を取り除くこと。
大量の水および石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
嘔吐物がある場合、気道確保のため、うつ伏せにするか、左側を下にして寝かせ、嘔吐物は飲み込ませないようにすること。
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂
- 使ってはならない消火剤 : 水（棒状水、高圧水）
- 特有の消火方法 : 可燃性のものを周囲からすばやく取り除く。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
関係者以外は安全な場所に退去させる。
指定の消火剤を使用すること。
高温にさらされる密封容器は水をかけて冷却する。
消火活動は風上より行う。
- 消火を行う者の保護 : 適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置 : 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグルなど）を着用する。
周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
付近の着火源・高温体および付近の可燃物をすばやく取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- 環境に対する注意事項 : 河川への排出などにより、環境への影響を起こさないように注意する。
- 封じ込めおよび浄化の方法・機材 : 漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
付着物、廃棄物等は関係法規にもとづいて処置すること。
衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 換気の良い場所で取り扱う。
 容器はその都度密閉する。
 周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
 作業中は帯電防止型の作業服、靴を使用する。
 工具は火花防止方のものを使用する。
 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らないよう保護具を着用する。
 取扱い後は手、顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
 過去にアレルギー症状を経験している人は取り扱わない。
 取扱い時には、飲食または喫煙はしないこと。
- 注意事項 : 静電気対策のため、装置は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）を使用する。

保管

- 技術的対策及び保管条件 : 日光の直射を避ける。
 通風のよいところに保管する。
 火気、熱源から遠ざけて保管する。
 盗難防止のために施錠保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

成分名	管理濃度	許容濃度 ACGIH(TLV-TWA)
キシレン	50ppm	100ppm
エチルベンゼン	20ppm	20ppm (50ppm 日本産業衛生学会)
ヘキサメチレンジイソシアネート (HDI)	設定されていない	0.005ppm

- 設備対策 : 取扱い設備は防爆型を使用する。
 排気装置をつけて、蒸気が滞留しないようにする。
 液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースをとるように設備すること。
 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。
 屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接暴露されない設備とす
 タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部まで十分に喚起できる装置
 取り付けること。

保護具

- 呼吸器用の保護具 : 有機ガス用防毒マスクを着用する。
 密閉された場所では送気マスク、空気呼吸器、酸素呼吸器、有機防毒マスクを適時選択す
 手の保護具 : 有機溶剤または化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
 眼の保護具 : 取扱いには保護メガネを着用すること。

- 皮膚および
身体の保護具 : 取扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。
また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
- その他 : 静電塗装を行う場合には、通電靴を着用する。
作業中の喫煙はしないこと。飲食、喫煙前には手を洗うこと。

9. 物理的および化学的性質

- 状態 : 液体
- 色 : 淡黄色
- 臭い : 溶剤臭
- 初留点/沸点 : 139℃
- 可燃性 : あり
- 爆発下限界及び爆発
上限界/可燃限界 : データなし
- 引火点 : 27℃
- 自然発火点 : データなし
- 分解温度 : データなし
- PH : データなし
- 動粘性率 : データなし
- n-オクタノール/水分配
係数 : データなし
- 蒸気圧 : 5.25mmHg
- 蒸気密度 (空気 = 1) : データなし
- 密度及び/又は相対密
度 : 約 1
- 溶解度 : 水に不溶
- 相対ガス密度 : データなし
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性および反応性

- 化学的安定性 : 経時変化あり
加熱により発火する。流動、攪拌などにより静電気が発生することがある。
- 反応性 : アルコール、水、アミン、カルボン酸などと反応し、発熱する。
水、カルボン酸と反応して、二酸化炭素を発生する。
塩基性物質やある種の金属化合物の存在によって重合発熱する。
- 危険有害反応可能性 : アルコール、アミンなどと反応または、塩基性物質やある種の金属化合物の存在によって
重合し、発熱する。
- 避けるべき条件 : 火気、高温多湿、長時間の開放
- 混触危険物質 : 水、アルコール、アミン、カルボン酸
プラスチック、ゴムを侵す。
- 危険有害な分解生成物 : 加熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素、水を生じる。
ヘキサメチレンジイソシアネート、NO_x など
- その他の有害性情報 : NCO基は水と反応して炭酸ガスを発生する。この反応が密閉容器内で起こると容器が
膨れ、場合によっては破損する可能性がある。

11. 有害性情報

急性毒性

経口		: キシレン、エチルベンゼン (LD ₅₀ ラット : 3500mg/kg、区分に該当しない) HDI (LD ₅₀ ラット : 747mg/kg、区分4)
経皮		: 区分に該当しない
吸入	ガス	: 分類対象外
	蒸気	: キシレン (LC ₅₀ ラット : 29.08mg/kg、区分4) エチルベンゼン (LC ₅₀ ラット : 17.2mg/kg、区分4)
	粉塵、ミスト	: 分類できない
皮膚腐食性・刺激性		: 区分2
眼に対する重篤な損傷・刺激性		: 区分2
呼吸器感作性または皮膚感作性		: 区分1
生殖細胞変異原性		: 分類できない
発がん性		: 分類できない
生殖毒性		: 区分1B
特定標的臓器・全身毒性—単回ばく露		: 区分1 (中枢神経系、呼吸器系、腎臓、肝臓) 区分3 (麻酔作用)
特定標的臓器・全身毒性—反復ばく露		: 区分1 (呼吸器系、神経系)
誤えん有毒性		: 分類できない

12. 環境影響情報

生体毒性	: 情報なし
残留性・分解性	: 情報なし
生態蓄積性	: 情報なし
土壤中の移動性	: 情報なし

水性環境有害性

急性	: 区分2
慢性	: 区分2

オゾン層への有害性 : 分類できない

・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。

・特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約 (マニフェスト) をして処理をする。
容器、機器などを洗浄した排水などは、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
廃塗料などを焼却処理する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。

特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。

汚染容器および包装 : 空容器は内容物を完全に除去してから処分する。
許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

14. 輸送上の注意

共通 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。

国内規定

国連番号 : 1263

指針番号 : 128

陸上輸送 : 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

海上輸送 : 船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送 : 航空法に定めるところに従うこと。

国際規制

国連番号 : 1263

国連品名 : 塗料関連部（引火性）

国連分類 : クラス3（引火性液体）

容器等級 : II

15. 適用法令

消防法 : 危険物第4類第二石油類（非水溶性液体）危険等級II

労働安全衛生法 : 危険物（引火性の物）
表示・通知対象物質（キシレン、エチルベンゼン）
特定化学物質（エチルベンゼン）
通知対象物質（ヘキサメチレンジイソシアネート）

有機溶剤中毒予防規則 : 第2種有機溶剤

化学物質管理促進法 : 第1種指定化学物質

16. その他の情報

参考文献

- ・GHS対応SDS・ラベル作成ガイドブック〔混合物（塗料用）〕（日本塗料工業会）
- ・SDS用物質データベース（日本塗料工業会）
- ・国際化学物質安全カード（ICSC）
- ・原料SDS

注意

本データシートは、作成または改定時において、製品およびその組成に関する最新の情報（危険有害性情報・取扱い情報など）を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したのではなく、新たな情報を入手した

場合には、追加・修正を行ない改訂いたします。

また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。

本製品を当社が認めた材料以外のものとの混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行ってください。