

標準 設計価格表

●SSS改修工法



本社 埼玉県川口市安行北谷546 ☎048(297)4111 Fax048(290)1198 〒334-0054
仙台支店 仙台市太白区泉崎2-21-14 ☎022(245)9731 Fax022(245)9730 〒982-0031
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/> E-mail:hanbai@yabuhara-ind.co.jp

ヤブ原産業株式会社

※上記金額に運送費、法定福利費、交通費、出張費、現場管理費、消費税は含んでおりません。

※製品のロスは含んでいません。

※ひび割れ樹脂注入はコンクリート厚150mmで長さ10mと仮定しています。㎡ではなくmでの標記です。

※目地カビイッキ落ちは㎡ではなくm標記です。 ※内容は予告なく変更する場合がございます。

Vol.7.3

2020年5月19日改定

■SSS改修工法 材工設計価格表

300㎡基準 材工設計価格

仕様・用途	使用材料	使用量/㎡	厚み/mm	施工方法	設計価格 円/㎡
仲介接着 不陸調整	カチオンタイトF (64kgセット)	3.4kg	2.0	コテ塗り	3,800
		2.5kg	1.5	コテ塗り	3,400
		1.7kg	1.0	コテ塗り	3,100
仲介接着 不陸調整 耐溶剤	カチオンタイトFS (64kgセット)	3.4kg	2.0	コテ塗り	3,900
		2.5kg	1.5	コテ塗り	3,500
		1.7kg	1.0	コテ塗り	3,100
仲介接着	カチオンタイトT(40kgセット)	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,300
仲介接着・耐溶剤	カチオンタイトTS(40kgセット)	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,400
速硬タイプ	速硬カチオンコテ	2.0kg	1.0	コテ塗り	3,800
	速硬カチオンローラー	1.7kg	1.0	ローラー塗り	3,000
速硬厚塗タイプ	速硬カチオン厚塗り	21kg	10.0	コテ塗り	11,500
		6.3kg	3.0	コテ塗り	5,000
下地調整	カチオンフィラー	1.6kg	1.0	コテ塗り	2,900
一材型仲介接着	タイトワンコテ	3.4kg	2.0	コテ塗り	3,700
		1.7kg	1.0	コテ塗り	3,000
一材型仲介接着	タイトワンローラー	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,100
		0.8kg	0.5	ローラー塗り	1,800
下地調整	YSサーフ	0.8kg		吹き付け	1,500
		0.8kg		ローラー塗り	1,600
一材型厚付用	YS厚付モルタル	36kg	20.0	コテ塗り	15,300
		18kg	10.0	コテ塗り	8,000
浸透強化	ガッチリ浸透プライマーW	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	800
	ガッチリ浸透プライマーW	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,200
	ガッチリ浸透プライマーW	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,800
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	850
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,250
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,900
	浸透プライマー	0.3kg		エアレス・ローラー・ジョーロ	850
アク止め剤	久米蔵アク止めシーラー	120g		ローラー・刷毛	600
塗替用	塗替プライマー	0.15kg		エアレス・ローラー	550
エポキシ樹脂注入	SSSボンド#1000	30g/孔		(高粘度)ピンニング	800/孔
	SSSボンド#500	30g/孔		(低粘度)グラウティング	750/孔
ひび割れ樹脂注入*	SSSボンド#500	100g/m	ひび割れ幅: 0.3~ 0.5mm程度	自動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	18,500/m
ひび割れ樹脂注入*	SSSボンド#700	140g/m	ひび割れ幅: 0.5~ 0.7mm程度	自動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	18,500/m
ひび割れ樹脂注入*	SSSボンド#1000	200g/m	ひび割れ幅: 1.0mm程度	手動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	18,500/m
屋根改修	パーマメタル工法	シルバー仕上		ケレンは別途	2,000
白華抑制	スーパーエフロクリーン	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,600
洗浄	コンクリ汚れイッキ落ち	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,800
洗浄	塗り床汚れイッキ落ち	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,800
洗浄	目地カビイッキ落ち	5g/m		塗布・洗浄	100/m
浸透強化、保護、 吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗 性向上	Hey浸透フィニッシュ	0.3kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	850
		0.5kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,200
		0.8kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,800
玉砂利固定(非歩行)	楽砂利ロック	0.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	2,000
玉砂利固定(軽歩行)	楽砂利ロック	1.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	5,600

※楽砂利ロックについては、砂利代、敷き手間は含んでおりません。

■SSS改修工法 材料設計価格表

材料設計価格

商品名	内容	施工仕様	入目	材料単価	備考
カチオンタイトF	グレー	コテ塗り	20kgセット	9,100	
			64kgセット	24,000	
カチオンタイトFS	グレー	コテ塗り	20kgセット	9,500	
			64kgセット	25,200	
カチオンタイトT	グレー	ローラー塗り	16kgセット	9,100	
			40kgセット	18,000	
カチオンタイトTS	グレー	ローラー塗り	16kgセット	9,500	
			40kgセット	19,000	
速硬カチオンコテ	グレー	コテ塗り・速硬タイプ	18kgセット	11,400	
速硬カチオンローラー	グレー	ローラー塗り・速硬タイプ	15kgセット	11,400	
速硬カチオン厚塗り	グレー	コテ塗り・速硬厚塗タイプ	60kgセット	22,000	
マルチカチオンC	グレー	ローラー塗り・こて塗り	4.5kgセット	4,200	
カチオンフィラー	グレー	吹付・刷毛塗・ローラー塗り	30kgセット	9,200	
タイトワンコテ	グレー	コテ塗り	15kg/袋	6,000	
タイトワンローラー	グレー	ローラー塗り	15kg/袋	6,000	
YS厚付モルタル	グレー	コテ塗り・不陸調整 断面修復厚付けタイプ	15kg/袋	5,500	
YSサーフ		水系一液型微弾性塗り替え用塗材	16kg/缶	6,400	
ガッチリ浸透プライマーW	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	14kg/ポリ容器	22,000	
			4kg/ポリ容器	8,000	
			2kg/ポリ容器	4,600	
ガッチリ浸透プライマー寒冷地	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	14kg/ポリ容器	24,000	
			4kg/ポリ容器	9,200	
			2kg/ポリ容器	6,000	
浸透プライマー	溶剤タイプ 1:1	無機質系脆弱下地強化剤	16ℓセット	23,000	
			1ℓセット	7,000	
久米蔵アク止めシーラー	水性一液	アク止め処理剤	4kg/缶	9,000	
塗替プライマー	溶剤一液	密着性表面処理剤	16ℓ/缶	29,000	
SSSボンド#500	低粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	17,600	
		角缶	30kgセット	88,000	受注生産
SSSボンド#700	中粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	19,800	
SSSボンド#1000	高粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	19,800	
		丸缶	6kgセット	16,000	
SSS注入ポンプ		カートリッジ用注入ポンプ		8,400	
SSS注入機器セット		カートリッジ用機器セット		26,000	
YSひび割れキットA		自動式低圧樹脂注入用	5mキット	36,000	
YSひび割れキットB		手動式樹脂注入用	5mキット	35,000	
スーパーエフロクリーン		白華除去剤	1ℓ/ポリ容器	2,320	
			5ℓ/ポリ容器	10,400	
エフロストップ		白華抑制剤	4ℓ/ポリ容器	11,800	
			18ℓ缶	47,000	
コンクリ汚れイッキ落ち		コンクリート用洗浄剤	1ℓ/ポリ容器	2,400	
塗り床汚れイッキ落ち		合成樹脂系塗り床材洗浄剤	1ℓ/ポリ容器	2,400	
目地カビイッキ落ち		目地部カビ洗浄剤	480g/容器	2,500	
Hey浸透フィニッシュ		浸透強化、保護、吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗性向上	14kg/ポリ容器	23,000	
			4kg/ポリ容器	8,400	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	2kg/ポリ容器	6,800	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	14kg/ポリ容器	44,000	