

# 標準 設計価格表

●SSS改修工法



本社 埼玉県川口市安行北谷546 ☎048(297)4111 Fax048(290)1198 〒334-0054  
仙台支店 仙台市太白区富沢4-15-32 ☎022(245)9731 Fax022(245)9730 〒982-0032  
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp> E-mail: [hanbai@yabuhara-ind.co.jp](mailto:hanbai@yabuhara-ind.co.jp)

ヤブ原産業株式会社

※上記金額に製品ロス、運送費、法定福利費、交通費、出張費、現場管理費、消費税は含んでおりません。

Vol.11

2025年4月改定

■SSS改修工法 材工設計価格表

300㎡基準 材工設計価格

仕様・用途	使用材料	使用量/㎡	厚み/mm	施工方法	設計価格 円/㎡
仲介接着 不陸調整	カチオンタイトF (64kgセットを使用した場合)	1.7kg	1	コテ塗り	3,500
		3.4kg	2	コテ塗り	4,400
仲介接着 不陸調整 耐溶剤	カチオンタイトFS (64kgセットを使用した場合)	1.7kg	1	コテ塗り	3,550
		3.4kg	2	コテ塗り	4,500
仲介接着	カチオンタイトT(40kgセットを使用した場合)	1.6kg	1	ローラー塗り	3,050
仲介接着・耐溶剤	カチオンタイトTS(40kgセットを使用した場合)	1.6kg	1	ローラー塗り	3,100
速硬タイプ	速硬カチオンコテ	2.0kg	1	コテ塗り	4,600
	速硬カチオンローラー	1.7kg	1	ローラー塗り	4,000
速硬厚塗タイプ	速硬カチオン厚塗り	6.3kg	3	コテ塗り	6,150
		21kg	10	コテ塗り	14,700
下地調整	カチオンフィラー	1.6kg	1	コテ塗り	3,300
一材型仲介接着	タイトワンコテ	1.7kg	1	コテ塗り	3,150
		3.4kg	2	コテ塗り	4,400
一材型仲介接着	タイトワンローラー	1.6kg	1	ローラー塗り	2,350
一材型厚付用	YS厚付モルタル	18kg	10	コテ塗り	14,000
		36kg	20	コテ塗り	25,600
浸透強化	ガッチリ浸透プライマーW	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	800
	ガッチリ浸透プライマーW	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,200
	ガッチリ浸透プライマーW	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,900
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	900
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,300
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	2,050
アク止め剤	久米蔵アク止めシーラー	120g		ローラー・刷毛	1,100
エポキシ樹脂注入	SSSボンド#1000	30g/穴		(低粘度)グラウティング	700/穴
	SSSボンド#500	30g/穴		(高粘度)ピンニング	750/穴
* ひび割れ樹脂注入	SSSボンド#500	100~200g/m	ひび割れ幅: 0.3~ 1.0mm程度	自動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	28,000/m
* ひび割れ樹脂注入	SSSボンド#1000	400g/m	ひび割れ幅: 2.0mm程度	手動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	31,000/m
白華除去	スーパーエフロクリーン	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,900
洗浄	コンクリ汚れイッキ落ち	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	2,000
洗浄	目地カビイッキ落ち	5g/m		塗布・洗浄	100/m
浸透強化、保護、 吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗 性向上	Hey浸透フィニッシュ	0.3kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,000
		0.5kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,350
		0.8kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	2,000
玉砂利固定(非歩行)	楽砂利ロック	0.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	3,350
玉砂利固定(軽歩行)	楽砂利ロック	1.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	7,500
簡易的ひび割れ補修	クラックイレイザー	10~20g程度/m	ひび割れ幅0.2~2mm	チューブ本体から流し込み	800
超速硬高強度コンクリート補修材	マツハコン	22kg	10		49,000

※楽砂利ロックについては、砂利代、砂利の敷き手間は含んでおりません。

※ひび割れ樹脂注入はコンクリート厚150mmで長さ10mと仮定しています。価格はm表記です。

※目地カビイッキ落ちの価格は、m表記です。

※クラックイレイザーは、0.5mm幅で長さ80mで積算しています。価格はm表記です。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

■SSS改修工法 材料設計価格表

材料設計価格

商品名	内容	施工仕様	入目	材料単価	備考
カチオンタイトF	グレー	コテ塗り	6kgセット	6,700	
			20kgセット	11,500	
			64kgセット	29,000	
カチオンタイトFS	グレー	コテ塗り	20kgセット	11,800	
			64kgセット	30,600	
カチオンタイトT	グレー	ローラー塗り	5kgセット	6,700	
			16kgセット	11,500	
			40kgセット	23,500	
カチオンタイトTS	グレー	ローラー塗り	16kgセット	12,000	
			40kgセット	24,300	
速硬カチオンコテ	グレー	コテ塗り・速硬タイプ	18kgセット	14,900	
速硬カチオンローラー	グレー	ローラー塗り・速硬タイプ	15kgセット	14,900	
速硬カチオン厚塗り	グレー	コテ塗り・速硬厚塗タイプ	60kgセット	27,900	
カチオンフィラー	グレー	吹付・刷毛塗・ローラー塗り	30kgセット	11,500	
タイトワンコテ	グレー	コテ塗り	15kg/袋	7,800	
タイトワンローラー	グレー	ローラー塗り	15kg/袋	7,800	
YS厚付モルタル	グレー	コテ塗り・不陸調整 断面修復厚付けタイプ	15kg/袋	8,800	
ガッチリ浸透プライマーW	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	14kg/ポリ容器	24,500	
			4kg/ポリ容器	9,600	
ガッチリ浸透プライマー寒冷地	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	14kg/ポリ容器	26,600	
			4kg/ポリ容器	11,100	
久米蔵アク止めシーラー	水性一液	アク止め処理剤	4kg/缶	11,400	
SSSボンド#500	低粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	24,800	
SSSボンド#700	中粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	26,800	
SSSボンド#1000	高粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	26,800	
		丸缶	6kgセット	20,600	
SSS注入ポンプ		カートリッジ用注入ポンプ	1台	12,400	
SSS注入スターターセット		カートリッジ用注入機器・道具セット	1セット	34,800	
YSひび割れキットA		自動式低圧樹脂注入用	5mキット	59,300	
YSひび割れキットB		手動式樹脂注入用	5mキット	61,400	
スーパーエフロクリーン		白華除去剤	1L/ポリ容器	3,100	
			5L/ポリ容器	13,000	
			20L/ポリ容器	37,800	
エフロストップ		白華抑制剤	4ℓ/ポリ容器	14,400	
			18ℓ缶	58,600	
コンクリ汚れイッキ落ち		コンクリート用洗浄剤	1ℓ/ポリ容器	2,900	
目地カビイッキ落ち		目地カビ洗浄剤	480g/容器	1,960	
Hey浸透フィニッシュ		浸透強化、保護、吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗性向上	14kg/ポリ容器	25,800	
			4kg/ポリ容器	10,400	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	2kg/ポリ容器	7,400	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	14kg/ポリ容器	47,200	
クラックイレイザー		床用簡易的カチオン性セメント系クラック補修材	400g/本	5,200	
マツハコン		超速硬高強度コンクリート補修材	3kg/袋	—	オープン価格
マツハコン		超速硬高強度コンクリート補修材	15kg/缶	—	オープン価格