

ユーティリティ
シリーズ

合成樹脂系塗り床材洗淨剤

You Tube にて
動画配信中!



塗り床汚れ イッキ落ち

即効性の強力洗淨剤



1L

“塗り床汚れイッキ落ち”は

特殊洗淨剤と界面活性剤の力で、合成樹脂の塗り床や
塩化ビニール系シート等の汚れを化学の力で
落とす即効性の強力洗淨剤です。

即効性
強力
洗淨剤

高圧水洗淨同等の洗淨力!!

こんなに
キレイに!

蓄積した塗り床の汚れが...



塩化ビニール系
長尺シートの汚れも...



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD.

合成樹脂系塗り床材洗剤



1L

■ 用 途

- 合成樹脂系塗り床、塩化ビニール系長尺シート、Pタイル、クッションフロアに付着した汚れの除去。
(タイヤ痕、黒ズミ、泥汚れ、水垢、カビ、コケ、油汚れ等)

※部材自体が退色や変色、または艶の変化を生じる可能性があります。※汚れの種類、程度により除去できない可能性があります。
※着色コンクリート等の場合は「コンクリート汚れイッキ落とし」をご使用ください。

■ 適さないもの

- コンクリート・モルタル、大理石・御影石等の石材、タイル等の無機系材料。●フローリング、コンパネ等の木質系材料。
- ステンレス、アルミ、鉄、銅、亜鉛メッキ等の金属及びそれらを含む合金。

■ 使用方法

- ① 材料塗り：ローラー、柄付きブラシ、刷毛等(プラスチック製は除く)を用いて原液で 50 ～ 200ml/m²を塗布します。3～5 分置くと効果的です。軽度の汚れの場合は、液を 2 倍(水 100ml に原液 100ml)に薄めて使用してください。
- ② 洗 浄：下地が乾かないうちに、(乾燥した場合は、少し水で湿らせます)全体を柄付きブラシ、ポリッシャー等でしっかりと擦ります。その後水洗いをします。水洗いできない場所の場合は、ゴムレーキ等で洗いを集め、乾いたウエス等で拭き取ります。
- ③ 乾燥養生：常温で放置して乾燥させます。(洗浄後は完全乾燥させてから歩行してください。乾燥前に歩行すると汚れが付きます)
- ④ 片 付 け：使用したブラシなどはしっかりと水で洗浄します。

■ 使用量の目安：5～20m²/L (下地の種類や汚れの程度の違いにより変動します)

品 名	塗り床用合成洗剤	液 性	アルカリ性	正味量	1L
成 分	界面活性剤(8%直鎖アルキルベンゼン系)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、リン酸塩(P ₂ O ₅ として2%)、2-アミノエタノール				

危 険	
●皮膚刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●重篤な眼の損傷●神経系、肝臓の障害のおそれ●長期にわたる、又は反復曝露による神経系、呼吸器系、消化器、肝臓、腎、精巣の障害のおそれ●水生生物に毒性●長期的継続的影響により水生生物に有害	



■ 使用上の注意

- 用途以外に使わない。●ポリエチレン容器以外に移して使用しない。●使用時はゴム製等の手袋又は柄つきブラシを使う。●眼や皮膚、衣服に液がつかないように注意する。
- 使用後は必ず手を洗うこと。●子供の手の届くところに置かない。●液をかけたまま放置しない。●屋外または換気の良い場所のみで使用する。●側溝、河川、湖沼などには直接廃棄しないこと。●変色する恐れがある材質もあるので、試し塗りを事前に行うこと。●植栽等は、本剤が付着すると枯れる恐れがあるため、付着しないよう十分養生をすること。●直射日光を避け、風通しの良い室内に密栓して保管すること。●汚れている箇所だけを洗浄するのではなく、その面全体を洗浄することを推奨します。

■ 応急処置

- 眼に入った時は、眼を傷めることがあるのですぐ流水で15分以上洗い流すこと。飲み込んだ時は、無理に吐かせず、すぐに口をすすぎコップ1～2杯の水を飲ませる。いずれの場合も、直ちに医師に相談すること。●皮膚についた時は、石鹸と水で十分洗い流すこと。●衣類に付着した時は直ちに脱ぎ、再使用する場合は洗濯すること。●皮膚刺激または発疹(疹)が生じた場合医師の診断手当てを受けること。●皮膚刺激が生じた場合、医師の診断手当てを受けること。●暴露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。●気分が悪い時は、医師の診断手当てを受けること。●異常があるときは製品を持参し、医師に相談すること。



ヤブ原産業株式会社

本 社／〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
☎ 048(297)4111 Fax 048(290)1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp